

FB

Универсальный вакуумный фильтр



Особенности продукта

- Фильтрует пыль и другие загрязнения, засасываемые с воздухом.
- Состояние фильтропатрона видно через прозрачную колбу.
- Фильтропатрон можно легко заменять (нажмите и поверните корпус для легкой разборки и замены).
- Снижает риск прерывания работы вакуумного насоса или эжектора.
- Представлены варианты на разный номинальный расход.

Характеристики

- Подходит для условий со средним и легким уровнем загрязненности.
- Можно использовать для предварительной фильтрации, эффективен против пыли разной степени концентрации.

Технические параметры

Модель	Диапазон давления (кПа)	Материал	Диапазон температур (°C)	Тонкость фильтрации (µm)	Номинальный расход (нл/мин.)	Внутрен. емкость вакуума (см³)	Площадь фильтрации (см²)	Масса (г)
FB-10	-100~0	РА - корпус	-20~80	10	150	45	0.003	70
FB-15		РС - колба			900	195	0.010	168
FB-20		РЕ - патрон			900	205	0.010	170

Характеристики фильтропатрона

	FB10-LX	FB15-LX	FB20-LX
Масса (г)	7	26	26
Площадь фильтрации (м²)	0.003	0.010	0.010
Номинальная тонкость фильтрации (µm)	10	10	10

Код заказа

FB – 10
① ②

① Серия	② Размер резьбы	Материал фильтропатрона
FB	10 - G3/8" внутренняя резьба	РЕ - номинальная фильтрация 10 µm
	15 - G1/2" внутренняя резьба	
	20 - G3/4" внутренняя резьба	

Основные размеры

